

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Airgo® Rückenissen / Comfort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Airgo® Aktiv Rückenissen/ Comfort.

Mit Airgo® Aktiv Rückenissen/ Comfort haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Es ist entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Wichtige Hinweise vor der ersten Benutzung Ihres Airgo® Aktiv Rückenissen/ Comfort, damit Sie das Produkt individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen.


Das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort ist mit einem Nadel- Ventil ausgerüstet und wird von unserem Werk luftgefüllt versandt. Bitte überprüfen Sie, ob diese Luftfüllung für Sie persönlich optimal und bequem ist. Mit der beiliegenden TOGU® Ballpumpe können Sie den Innendruck für Sie selbst auf ganz einfache Weise individuell regeln:

- Versenkt am Kopf des Griffes der Ballpumpe finden Sie die Aufblas- und Entlüftungsnadel (unter dem gelben, beschrifteten Punkt).
- Öffnen Sie den Reißverschluss. Auf der Rückseite des Produktes befindet sich das Ventil
- Wenn Sie das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort etwas entlüften möchten, feuchten Sie die Nadel vor dem Gebrauch an, führen die Nadel gerade in das Ventil ein und drücken die für Sie überflüssige Luft heraus.
- Wenn Sie das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort etwas belüften möchten, feuchten Sie die Nadel vor dem Gebrauch an, führen die Nadel gerade in das Ventil ein und pumpen etwas Luft hinein.

Das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort erhalten Sie in der Standardausführung mit einem Klippverschluss und in der Airgo Aktiv Rückenissen Comfort Ausführung mit einem Klettverschluss.

Montage:

Die Montage des Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort am Autositz erfolgt mit Hilfe des Gurtes. Öffnen Sie zunächst den Klipp-/Klettverschluss. Der Klippverschluss lässt sich durch Eindrücken der beiden seitlichen Laschen öffnen. Lehnen Sie nun das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort mit der flachen Rückseite (dies ist die Seite an der der Reißverschluss angebracht ist) an die Rückenlehne Ihres Autositzes. Achten Sie darauf, dass das kürzere Gurtband zur Sitzfläche zeigt und das längere Gurtband in Richtung Kopfstütze zeigt. Schieben Sie nun das kürzere Gurtband zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche nach hinten hindurch. Das längere Gurtband wird durch den Zwischenraum von Kopfstütze und Rückenlehne Ihres Autositzes geführt. Die beiden Gurtbänder können Sie nun an der Rückseite Ihres Sitzes mit Hilfe des Klipp-/Klettverschlusses wieder schließen. Beim Klippverschluss beide Enden ineinander schieben, bis Sie ein deutliches „Klick“ hören. Beachten Sie, dass Sie beim Klippverschluss das längere Gurtband längenverstellbar ist. Beim Klettverschluss können Sie die Länge durch den Klett verändern. Dadurch können Sie das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort an nahezu alle Autositze anpassen. Achten Sie jedoch stets darauf, dass das Airgo Aktiv Rückenissen straff mit Ihrem Autositz verbunden ist. Sie können nun Ihr Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort auch individuell nach Ihren Wünschen in der Höhe verstellen, sodass sich ein maximaler Sitzkomfort ergibt.



Hinweis:

Sie können den Bezug des Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort gegebenenfalls auch vollständig entfernen. Achten Sie aber darauf, dass Sie dabei den Bezug nicht beschädigen, da dieser sehr straff auf dem Airgo Aktiv Rückenissen sitzt, um möglichst keine Falten zu bilden.

WARNHINWEIS!

Das Airgo Aktiv Rückenissen/ Comfort und die Rückenlehne Ihres Autos müssen so eingestellt sein, dass Ihre Schultern die Rückenlehne des Autositzes berühren. Dadurch ist sichergestellt, dass der Abstand zwischen Kopf und der Kopfstütze korrekt eingestellt ist. Nähere Einzelheiten zur Verstellung des Sitzes und der Kopfstütze entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Autos.